



Lodigen

Uitvoeringsinstructie

Locatie: ROOMPOT WEST Bestorting_dorpelbalk	Opdrachtgevers: District Noord Doel: Controle Bijlagen: polygoon Coördinator:			
Projectcode: 2001p2510 Plaatsbepaling: RTK Coördinaatstelsel: RD				
RWSV's HYP-P-007, HYD-HP-001, HYD-P-001, HYD-P-002, HYD-P-003.				
Locatiegegevens: ZIE POLYGOON	☒ Multibeam ☐ Singlebeam			
Grid Specificatie: 0.25 x 0.25m				
Presentatie digitaal:				
Type Bestand	Bestandsnaam	Medium	Opmerkingen	Par.
ASC 0.25x0.25 in m bestorting dorpelbalk	2001p	P:\civ\Producten_Bod emligging	Mail: Aarnoud Goossen Mail: Mark Wisse Mail: Erik de Ruijter Mail: Pieter Groenendijk Mail: Wilbert Huibregtse Mail: Gert-Jan Liek	JG 18/7
Opnamedatum in kolom opmerkingen zetten			18-7-2025	JG 18/7
Qimera puntenfiles opslaan	P:\civ\Werkbestanden_Bodemligging\Kunstwerken\Oosterscheldekering \Oosterscheldekering_Qimerafiles_bestorting_dorpelbalken			-
Opmerkingen:				
Najaarsmeting: Voor bestorting dorpelbalk (incl. overgang bestorting-dorpelbalk) geldt: Instellen MB: Waterway/ aan OSK zijde hoek 90 graden en 60m coverage/ dual swath/ ultra high density/ pingrate 25/ depth mode shallow. Voor dit bestortingsgebied gebruik maken van de specifieke polygoon hiervoor. Voor verwerking van de data zie handleiding.				