




Beschrijving van de waterkering

De westelijke dijk van het Betuwepand bestaat uit een grondlichaam met een kruinhoogte van ca. NAP+6,70 m tot NAP+7,20 m. Het dijklichaam bestaat uit een kleikern met daaronder vaak een humeuze klei/veen laag op een zandige ondergrond. Aan de kanaalzijde is een taludverdediging van breuksteen en gepenetreerde breuksteen aanwezig met daarboven een grasbekleding die doorloopt tot over kruin en binnentalud. Op de kruin is geen wegverharding aanwezig, deze ligt binnendijs op het maaiveld c.q. steunberm. De breedte van het dijklichaam bedraagt circa 70 m, gemeten vanaf de waterlijn tot aan de teensloot. Zuidelijk van de Glashaven ligt de wegverharding wel op de kruin en ligt de teensloot dichtbij de kering die hier een breedte heeft van ca. 26 m.

Dwarsprofiel



Identificatie dwarsprofiel:

MN_ARK_dp_64.940_West

Oppervlaktewaterlichaam:

Amsterdam-Rijnkanaal

RWS-Dienst:

Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Referentielijn:

Buitenkruin

Dijktafelhoogte [m NAP]

+5,95

Onderdelen waterkering:

- Hoogte kruin [m NAP]:
- Breedte kruin [m]:
- Stabiliteitsberm:
- Voorland:
- Waterstaatswerk binnenzijde t.o.v. ref-lijn
- Beschermingszone binnenzijde t.o.v. ref-lijn
- Waterstaatswerk buitenzijde t.o.v. ref-lijn
- Beschermingszone buitenzijde t.o.v. ref-lijn

+7,0
5,1
Niet aanwezig
Aanwezig
27
40,5
57,5
70

Opmerkingen:

- Dit profiel grenst aan het beheersgebied van Waterschap Rivierenland.

* veilige overslaghoogte conform RWS VTV Regionale keringen, 23 augustus 2016

** afmetingen gebaseerd op maatgevend dwarsprofiel

Legger rijkswaterstaatwerken

Versie: 0.1

Status: Definitief

Datum: 11 februari 2022